

## Thank you for purchasing the Craven Speed Shift Well Cover Kit

### Contents:

- 1 シフトカバー
- 1 ダストプレート
- 4 プラスチック用スクリュー
- 1 モーリー（円形ドーナツ型円盤）
- 1 フォームスペーサー
- 2 ラバーグロメット
- 当説明書

以下の要領で、慎重にお取り付けください。

1. シフトノブを回さずに垂直にカー杯引き抜いてははずします。次にシフトブーツの周囲のトリムリングをはずします。隙間に 使用済みクレジットカード当を差して隙間を広げてははずします。金属製ドライバーは使用しないでください。将来トリムリングが再使用出来なくなります。
2. 純正のシフトブーツをはずします。シフトブーツを取り外す時、シフトブーツを切り開く必要があるかもしれません。
3. 同封のモーリーをシフトの円形空隙部の4箇所のアライメント穴中央にセットします。2カ所のリブ間にモーリーのノッチがくるように置きます。
4. フォームスペーサーをシフトのシャフトにはめて、下にスライドさせます。次にゴムのグロメットで適当なサイズのもの（お使いのシャフト寸法に依ります）シャフトにはめてスライドさせます。グロメットは若干ひばって広げるといいでしょう。ダストプレートをシャフトに被せダストプレート中央の穴にグロメットを押し込みます。
5. Craven Speedのロゴが上向きになるように シフトカバーを、シフト円形部に当てます。取り付け穴が一致したところでプラスチック用スクリューを締め込みます。シフトノブを装着して終了です。

